



SZCZOTKARKA S3-400, S3-600

Szczotkarka do elementów krzywoliniowych i prostoliniowych. Szczotkarka przeznaczona jest do postarzania drewna.

- Szczotkarka posiada korpus wykonany z blachy o grubości 10 mm.
- Wyposażona jest w trzy rolki taśmowe napędzane silnikami o mocy 5,5 kW.
- Taśma po której poruszają się obrabiane elementy wprowadzana jest w ruch przez jednostkę o mocy 1,1 kW.
- Posuw oraz prędkość obrotowa szczotek regulowane są przy pomocy falowników.
- Prześwit pod poszczególnymi szczotkami regulowany jest przy pomocy korb.
- Maszyna wyposażona jest w pulpit sterowniczy, dzięki któremu operator może uruchamiać i wyłączać szczotki i taśmę, sterować kierunkiem ich obrotów oraz posuwem taśmy.
- Panel posiada również przycisk stopu awaryjnego.
- Dwa kolejne przyciski awaryjne umieszczone są na obudowie szczotkarki.
- Każda szczotka wyposażona jest w odciąg pyłu.
- P poprzez kompaktową budowę szczotkarka zapewnia najwyższą jakość przy niskich kosztach utrzymania.

WIELKOŚCI TECHNOLOGICZNE:

	S3-400	S3-600
Średnica taśmy	400 mm 200 - 250	600 mm 200 - 250
Średnica szczotki min - max	5.5 kW	5.5 kW
Moc silnika pojedynczej szczotki	100-1400 obr/min	100-1400 obr/min
Obroty szczotek	400 mm 180 mm	400 mm 180 mm
Odległość między szczotkami		
Maksymalna szczelina między szczotkami a stołem	0	0
Minimalna szczelina między szczotkami a stołem	1,1 kW	1,1 kW
Moc silnika stołu	brak	brak
Poziomy przesuw stołu	0 – 14 m/s	0 – 14 m/s
Prędkość taśmy	Ř150 mm	Ř150 mm
Odciąg wiórów	Ręczna	Ręczna
Regulacja położenia szczotki	Brak	Brak
Regulacja wysokości położenia stołu	2488 mm, 1587 mm, 1442 mm	2488 mm, 1787 mm, 1442 mm
Wymiary: długość, szerokość, wysokość	~920 kg	~1010 kg
Waga		

